

Типовой предохранительный клапан PN 40, угловая форма, типовой допуск, с TÜV-приемкой, резьбовое соединение, герметичный колпачок, корпус из GGG40.3

Возможно соединение газонепроницаемой продувной проводки PN 25

Исполнение: **A** = Соединение с двух сторон G-резьба, вход из материала 1.4104
Исполнение: **B** = Соединение с двух сторон G-резьба, **морозоустойчив -20°C**, вход из материала 1.4571
Исполнение: **C** = Соединение вход NPT-резьба, из материала 1.4104, выход G 1/2" IG
Исполнение: **D** = Соединение вход NPT-резьба, **морозоустойчив -20°C**, из материала 1.4571, выход G 1/2" IG

Заказ-Nr. Исп. A	Заказ-Nr. Исп. B	Заказ-Nr. Исп. C	Заказ-Nr. Исп. D	Соединение Вход AG	Соединение Выход IG	установлен на (бар)	Вес
15 120	15 140	15 160	15 180	1/2"	1/2"	9,0	0,9
15 121	15 141	15 161	15 181	1/2"	1/2"	12,1	0,9
15 122	15 142	15 162	15 182	1/2"	1/2"	15,6	0,9
15 123	15 143	15 163	15 183	1/2"	1/2"	19,0	0,9
15 124	15 144	15 164	15 184	1/2"	1/2"	25,0	0,9
15 125	15 145	15 165	15 185	3/4"	1/2"	12,1	0,9
15 126	15 146	15 166	15 186	3/4"	1/2"	15,6	0,9
15 127	15 147	15 167	15 187	3/4"	1/2"	19,0	0,9
15 128	15 148	15 168	15 188	3/4"	1/2"	25,0	0,9



15 189 Наценка за аттестат 3.1.B в соответствии с EN 10 204

Предохранительный клапан пружинный, резьбовое соединение, предназначен для ограничения величины давления подводимого к нему потока рабочей среды и тем самым для защиты системы от давления, превышающего установленное значение как предельно допустимое для данной системы, с защитным колпачком, корпус из латуни

Заказ-Nr	Тип RegO	Резьба	общая высота A	размер шестигранника B	M ³ /мин.	установлен на (бар)	Вес
28 301	RS3131	3/4" M.NPSM	85 мм	46 мм	48,9	17,2	1,0
28 303	RS3132	1" M.NPSM	129 мм	60 мм	77,5	17,2	1,0
28 305	RS3135	1/4" M.NPSM	141 мм	68 мм	118,0	17,2	1,0
28 382	RS3145	M 45 x 2 metric	139 мм	68 мм	187,2	15,6	1,0
28 869	RS3136	M 36 x 2 metric	135 мм	60 мм	134,3	15,6	1,0
28 875	RS3136	M 36 x 2 metric	135 мм	60 мм	134,3	17,0	1,0
90 904	RS3145	M 45 x 2 metric	139 мм	68 мм	187,2	17,0	1,0



Предохранительный клапан

Допускается поставка клапанов, установленных на давление срабатывания по BAMER спецификации.

Check device (запорный клапан) для предохранительного клапана, предназначен для замены предохранительного клапана без необходимости опорожнения или стравливания давления из системы, находящейся под давлением, с уплотнением, корпус из латуни



Check device

Заказ-Nr	Тип RegO	для клапана типа RegO	внутр. резьба	наруж. резьба	общая высота C	размер шестигранника D	Вес
28 306	CD35	RS3135	1 1/4" F.NPSM	2" M.NPT	59 мм	62 мм	0,5
28 387	CD31	RS3131	3/4" F.NPSM	1 1/4" M.NPT	59 мм	46 мм	0,5
28 388	CD32	RS3132	1" F.NPSM	1 1/4" M.NPT	59 мм	46 мм	0,5
28 389	CD45	RS3145	M 45 x 2 metric F	2" M.NPT	59 мм	62 мм	0,5
28 854	CD36	RS3136	M 36 x 2 metric F	1 1/4" M.NPT	58 мм	52 мм	0,5



В сборе

Check device могут поставляться в комплекте с сварочными штуцерами.

Предохранительный клапан без типового допуска, без защитного колпачка, для трубопроводов, автомобильных цистерн, двойных и мульти-клапанов

Заказ-Nr.	Тип RegO	Тип Fisher	Соединение NPT	Установлен на (бар)	Материал	Рис.	Вес
15 281	3127 ²⁾	-	1/4"	3 - 44 ¹⁾	Лат	1	0,1
15 291*	SS8001 ²⁾	-	1/4"	10 - 31 ¹⁾	Niro	иден. 1	0,1
15 292*	SS8002 ²⁾	-	1/2"	10 - 31 ¹⁾	Niro	иден. 1	0,1
15 282	3129	-	1/2"	4 - 31 ¹⁾	Лат	1	0,1
15 293*	SS8021	-	1/4"	10 - 31 ¹⁾	Niro	иден. 1	0,1
15 294*	SS8022	-	1/2"	10 - 31 ¹⁾	Niro	иден. 1	0,1
15 284	3131	-	3/4"	2 - 27 ¹⁾	Лат	2	0,5
15 287	W3132	-	1"	3 - 34 ¹⁾	Лат	иден. 2	1,2
15 288	8684	-	1"	12 - 21 ¹⁾	Лат	иден. 3	0,6
15 289	8685	-	1 1/4"	7 - 20 ¹⁾	Лат	иден. 3	1,0
15 311	3132	-	1 1/4"	2 - 27 ¹⁾	Лат	иден. 2	1,3
15 285	3135	-	1 1/4"	7 - 19 ¹⁾	Лат	иден. 2	1,5
15 312	3133	-	1 1/2"	6 - 19 ¹⁾	Лат	иден. 2	2,1
15 314	7534	-	2"	6 - 31 ¹⁾	Лат	3	4,4
15 315	-	H280/H281	2"	10 - 25 ¹⁾	Лат	иден.3	4,2
15 316*	A8434	H720/H721	2"	10 - 25 ¹⁾	Ст	4	2,1
15 286*	A3149	-	2 1/2"	2 - 21 ¹⁾	Ст	иден. 2	7,2
15 317*	A8436	H730/H731	3"	10 - 25 ¹⁾	Ст	4	5,2

15 320 TÜV-контроль установки клапана

¹⁾ При заказе указывайте, пожалуйста, установочное давление.

²⁾ Без соединительной резьбы для срабатывающего трубопровода.

Номер заказа устанавливается в зависимости от давления срабатывания.

Переходник для подключения срабатывающего трубопровода

Заказ-Nr.	Тип Rego	для клапана Типа Rego	Материал	Соединение Выход	Рис.	Вес
15 331	3129-10	3129	Лат	1/2" NPT IG	1	0,06
15 334	7534-20	7534	Лат	3" NPT IG	2	1,00
15 336	3132-10	3132	Лат	1 1/4" NPT IG	иден. 1	0,20
15 328	3131-10	3131	Лат	1" NPT IG	иден. 1	0,20
15 329	3133-10	3133	Лат	2" NPT IG	иден. 1	0,50
15 330	3135-10	3135	Лат	2" NPT IG	иден. 1	0,40

Заказ-Nr.	для клапана	Материал	Соединение	Рис.	Вес
15 332	SV-A 12, A 22, A 23, SV-A 24, A 26, SV 805	Лат	1/2" NPT IG	3	0,06
15 333	SV 486	Лат	Rp 1 1/2" IG	4	0,20
15 335	SV-A 3	Лат	Rp 1 1/2" IG	иден. 3	0,30
15 337*	SV-A 12ES, A 14ES, SV-A 16ES, SV 805,	Niro	1/2" NPT IG	иден. 3	0,06
15 338*	SV-A 12ES, A 14ES, SV-A 16ES, SV 805,	оцинк. ст	1/2" NPT IG	иден. 3	0,06

Защитный колпачок для предохранительного клапана

Заказ-Nr.	Тип RegO	для клапана Типа RegO	Тип Fisher	для клапана Типа Fisher	Материал	Вес
15 403	3131-40	3131	-	-	Резина	0,01
15 405	7545-40	3127, 3129	-	-	Резина	0,05
15 406	3132-40	3132	-	-	Сталь	0,15
15 407	7534-40	7534	-	-	Резина	0,37
15 408	7584-40	8684	-	-	Резина	0,09
15 409	7585-40	8685	-	-	Резина	0,14
15 411	-	-	P297	H720/721	Резина	0,10
15 412	-	-	P298	H730/731	Резина	0,15
15 413	A8434-11B	A8434	-	-	Резина	0,31
15 414	A8436-11B	A8436	-	-	Резина	0,10
15 415	3133-40	3133	-	-	Резина	0,05
15 416	3149-40	A3149	-	-	Резина	0,10
15 417	3135-40	3135	-	-	Резина	0,10

Заказ-Nr.	для клапана	Материал	Рис.	Вес
15 401	SV-A 12, A 22, A 23, SV-A 24, A 26, SV 805, SV-A 12ES, A 14ES, SV-A 16ES,	Пластик	1	0,01
15 404	SV-A 3	Пластик	-	0,01
15 410	SV 486, SV 741	Пластмасса	2	0,09

