

»19« Запирающие, дифференциальные, пневматические, электромагнитные, шаровые клапаны - запорная арматура

Проходной клапан PN 25, с NPT-резьбой и мягкой прокладкой

Заказ-Nr.	Тип	Тип	DN	Длина	Вес
19 001*	-	N301-04	1/2"	94	1,40
19 002*	A7505 AP	-	3/4"	94	1,10
19 003*	A7507 AP	-	1"	110	1,60
19 004*	A7509 BP	-	1 1/4"	125	3,10
19 005*	A7511 AP	-	1 1/2"	132	3,70
19 006*	A7513 AP	-	2"	150	7,70
19 007*	A7517 AP	-	3"	230	18,00



Угловой клапан PN 25, с NPT-резьбой и мягкой прокладкой

Заказ-Nr.	Тип	Тип	DN	Длина	Вес
19 009*	-	N401-04	1/2"	45	1,25
19 010*	A7506 AP	-	3/4"	45	1,20
19 011*	A7508 AP	-	1"	51	1,20
19 012*	A7510 BP	-	1 1/4"	57	2,70
19 013*	A7512 AP	-	1 1/2"	62	3,60
19 014*	A7514 AP	-	2"	69	5,00
19 015*	A7518 AP	-	3"	102	15,00



Запирающий клапан PN 25, с NPT-резьбой и манжетным уплотнением

Исполнение: **A** = Проходная форма
Исполнение: **B** = Угловая форма

Заказ-Nr.	Тип	DN	Длина	Вес	Рис.
Исп. A					
19 017	7704 P	1/2"	95	1,0	1
19 018	7705 P	3/4"	95	1,0	1
Исп. B					
19 020	7704 LP	1/2"	43	0,9	2
19 021	7706 P	3/4"	43	0,9	2



Рис. 1



Рис. 2

Быстрозакрываемый клапан PN 25, с NPT-резьбой

Заказ-Nr.	Тип	DN	Длина	Вес	Рис.
19 026	7901 T	1/4"	63	0,6	1
19 027	7554 SAV	1/2"	94	1,0	2
19 028	7554 SV	3/4"	94	1,0	2



Рис. 1



Рис. 2

Шаровой клапан с пружинной установкой PN 25, с NPT-резьбой и механическим ручным приводом

Заказ-Nr.	Тип	DN	Длина	Вес
19 151	Argus	1/2"	90	2,0



с аттестом 3.1. В EN 10 204

Запирающий клапан, регулировочный клапан PN 20, с NPT-резьбой

Заказ-Nr.	Тип	DN	Вес	Рис.
19 033	1224 WA	1/4"	0,1	1
19 034	2553	1/4"	0,7	2
19 035	2553 A	3/8"	0,7	2



Рис. 1



Рис. 2

Угловой клапан PN 25, подключение 3/4" NPT AG

Заказ-Nr.	Тип	FAS	Выход	Материал	Рис.	Вес
19 439	9101 C1 ¹⁾	-	POL	Лат	иден. 1	0,4
19 440	7550 P ¹⁾	-	3/4" NPT	Лат	1	0,6
19 441	-	484	3/4" NPT, с латунной заглушкой	Лат	иден. 1	0,7
19 442*	A7550 P ¹⁾	-	3/4" NPT	Ст	иден. 1	0,6
19 443	7550 PX ¹⁾	-	3/4" NPT, с скоростным клапаном	Лат	2	0,6
19 444*	A7550 PX ¹⁾	-	3/4" NPT, с скоростным клапаном	Ст	2	0,6
19 445	901 C5 ¹⁾	-	POL, с скоростным клапаном	Лат	иден. 2	0,4
19 446	9101 DNP ¹⁾	-	POL, с контрольной трубкой, длина трубки ²⁾ l = 300 мм	Лат	-	0,5
19 447	-	483 ¹⁾	POL, с контрольной трубкой и манометром, длина трубки ²⁾ l = 300 мм	Лат	3	0,7



Рис. 1



Рис. 2

19 448 Заглушка для угл. клапана 3/4" NPT

¹⁾ без латунной заглушки / ²⁾ дополнительная длина трубки - по Вашему запросу



Рис. 3

»19« Запирающие, дифференциальные, пневматические, электромагнитные, шаровые клапаны - запорная арматура

Запирающий клапан PN 40, проходная форма, фланцы DIN 2635, длина в соответствии с DIN 3202, корпус из GS-C 25, уплотнение, конус и шпindel из нержавеющей стали, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Исполнение: **A** = Графитное исполнение, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
Исполнение: **B** = Сифонное уплотнение, необслуживаемый, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3

Заказ-Nr. Исп. A	Заказ-Nr. Исп. B	Типоразмер DN	Длина L	Вес
19 041	19 101	15	130	4,8
19 042	19 102	20	150	5,4
19 043	19 103	25	160	7,1
19 044	19 104	32	180	8,0
19 045	19 105	40	200	11,5
19 046	19 106	50	230	13,5
19 047	19 107	65	290	23,5
19 048	19 108	80	310	28,0
19 049	19 109	100	350	39,5

Специальные исполнения - по Вашему запросу:

- с дроссельным конусом
- с выемкой и пружиной DIN 2512
- с возвратом и выступом DIN 2513
- с конусом из мягкого уплотнения из PTFE



Запирающий клапан PN 40, угловая форма, фланцы DIN 2635, длина в соответствии с DIN 3202, корпус из GS-C 25, уплотнение, конус и шпindel из нержавеющей стали, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Исполнение: **A** = Графитное исполнение, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
Исполнение: **B** = Сифонное уплотнение, необслуживаемый, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3

Заказ-Nr. Исп. A	Заказ-Nr. Исп. B	Типоразмер DN	Длина L	Вес
19 061	19 051	15	90	5,2
19 062	19 052	20	95	7,2
19 063	19 053	25	100	7,4
19 064	19 054	32	105	8,4
19 065	19 055	40	115	12,4
19 066	19 056	50	125	13,5
19 067	19 057	65	145	20,0
19 068	19 058	80	155	25,0
19 069	19 059	100	175	34,0

Специальные исполнения : см. запорный клапан проходной формы



Клапан переключатель PN 40, трехходовое исполнение, фланцы DIN 2635, в соответствии с DIN 3202, корпус из GS-C 25, уплотнение, конус и шпindel из нержавеющей стали, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Исполнение: **A** = Графитное исполнение, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
Исполнение: **B** = Сифонное уплотнение, необслуживаемый, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3

Bestell-Nr. Ausf. A	Bestell-Nr. Ausf. B	Nennweite DN	Baulänge L	Gewicht
19 071	19 081	25	160	11,0
19 072	19 082	32	180	14,0
19 073	19 083	40	200	19,0
19 074	19 084	50	230	22,0
19 075	19 085	65	290	32,0
19 076	19 086	80	310	46,0
19 077	19 087	100	350	64,0


Специальные исполнения - по Вашему запросу:

- с выемкой и пружиной DIN 2512
- с возвратом и выступом DIN 2513
- с конусом из мягкого уплотнения из PTFE



Шаровой клапан PN 40, с двух сторон фланцы DIN 2635, "Fire-Safe" BS 6755 часть 2, антистатическая защита, полный проход, степень утечки 1 DIN 3230, с ручной рукояткой, корпус из ASTM A105 (C 21), шар и вал из нержавеющей стали, шаровое и валовое уплотнение из PTFE, длина DIN 3202 F4/F5-короткая, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Заказ-Nr.	Типоразмер DN	Длина	Вес
19 211	15	115	3,0
19 212	20	120	4,0
19 213	25	125	5,0
19 214	32	130	7,3
19 215	40	140	10,8
19 216	50	150	14,9
19 217	65	170	21,5
19 218	80	180	28,0
19 219	100	190	41,1
19 210	125	325	60,0
19 220	150	350	90,0



»19« Запирающие, дифференциальные, пневматические, электромагнитные, шаровые клапаны - запорная арматура



Шаровой клапан PN 40, Тип Mecafrance, с 3-х составным корпусом из C 22.8, уплотнения из PTFE, вал и шар из нержавеющей стали, с ручной рукояткой, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Исполнение: **A** = полный проход
Исполнение: **B** = усеченный проход, стандарт
Исполнение: **C** = комплект уплотнений



Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Типоразмер	Вес	Заказ-Nr.	Типоразмер	Типоразмер	Вес
Сварные концы	Исп. A	Исп. B	Трубная рез.	Исп. B	Исп. C	полный пр.	усеч. пр.		
Исп. A	Исп. B	Исп. B	Исп. B	Исп. B	Исп. C	полный пр.	усеч. пр.		
19 121	19 231	19 241	19 251	15 - 1/2"	0,5	19 261	10 - 1/4"	15 - 1/2"	0,1
19 122	19 232	19 242	19 252	20 - 3/4"	0,8	19 262	15 - 1/2"	20 - 3/4"	0,1
19 123	19 233	19 243	19 253	25 - 1"	1,3	19 263	20 - 3/4"	25 - 1"	0,1
19 124	19 234	19 244	19 254	32 - 1 1/4"	1,8	19 264	25 - 1"	32 - 1 1/4"	0,1
19 125	19 235	19 245	19 255	40 - 1 1/2"	2,8	19 265	32 - 1 1/4"	40 - 1 1/2"	0,1
19 126	19 236	19 246	19 256	50 - 2"	3,8	19 266	40 - 1 1/2"	50 - 2"	0,1
19 127	19 237	-	-	65 - 2 1/2"	7,5	19 267	50 - 2"	65 - 2 1/2"	0,1
19 128	19 238	-	-	80 - 3"	12,0	19 268	65 - 2 1/2"	80 - 3"	0,1
19 129	19 239	-	-	100 - 4"	20,5	19 269	80 - 3"	100 - 4"	0,1

Специальные исполнения для газозовозов, FIRE SAFE-исполнений и для низкой температуры до -20°C - по Вашему запросу.

Шаровой клапан PN 63, Тип F120, полный проход, с 2-х составным корпусом из 1.4408, уплотнения из PTFE, шар из нержавеющей стали CF8M, с ручной рукояткой, длина DIN 3202 T4 M3, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Заказ-Nr.	Типоразмер	Соединение	Вес ¹⁾
Исп. A	Исп. B	Исп. B	Исп. B
Исп. A	Исп. B	Исп. B	Исп. B
19 449	8	1/4"	0,2
19 450	10	3/8"	0,3
19 451	15	1/2"	0,4
19 452	20	3/4"	0,6
19 453	25	1"	0,9
19 454	32	1 1/4"	1,5
19 455	40	1 1/2"	2,2
19 456	50	2"	2,9




Шаровой клапан PN 40, Fire-Safe, BS6755 часть 2, полный проход, корпус из ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, уплотнения из PTFE, с ручной рукояткой, степень утечки 1 DIN 3230, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Исполнение: **A** = Тип FAS-KHB, компактное исполнение, блочный корпус
Исполнение: **B** = Тип FAS-KHF, стандартное исполнение, 2-х элементный корпус

Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Типоразмер	Вес ¹⁾	Вес ¹⁾
Исп. A	Исп. B	Исп. A	Исп. A	Исп. B
Исп. A	Исп. B	Исп. A	Исп. A	Исп. B
92 151	92 271	15	1,3	3,3
92 152	92 272	20	1,9	4,5
92 153	92 273	25	2,6	6,0
92 154	92 274	32	5,3	8,0
92 155	92 275	40	6,9	13,0
92 156	92 276	50	11,0	17,0
92 157	92 277	65	15,6	23,0
92 158	92 278	80	22,4	28,0
92 159	92 279	100	37,4	43,0
92 171	92 280	125	60,0	69,0
-	92 281	150	-	80,0
-	92 282	200	-	120,0

DN	ø"	L	D	k	H	G
15	1/2	38	87	65	75	170
20	3/4	40	97	75	83	170
25	1	45	107	85	90	190
32	1 1/4	58	135	100	95	230
40	1 1/2	64	145	110	115	315
50	2	82	165	125	120	315
65	2 1/2	103	177	145	135	350
80	3	122	197	160	150	400
100	4	150	232	290	170	450


DN	ø"	L	D	k	H	G
15	1/2	140	95,2	66,7	75	170
20	3/4	152	117,5	82,5	83	170
25	1	165	123,8	88,9	90	190
32	1 1/4	180	133,3	98,4	95	230
40	1 1/2	191	155,6	114,3	115	315
50	2	216	165,1	127,0	120	315
65	2 1/2	241	190,5	149,2	135	350
80	3	283	209,5	168,3	150	400
100	4	305	254,0	200,0	170	450
125	5	381	279,4	234,9	200	450
150	6	403	317,5	269,9	265	650




Исполнение: **A**



Исполнение: **B**



Исполнение: **A**



Исполнение: **B**

Трехходовой шаровой клапан PN 40, Тип FAS-KHF W3, полный проход, корпус из ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, уплотнения из PTFE, L-образное отверстие в шаре, с фланцами DIN 2635, с трехсоставным корпусом, с ручной рукояткой

Заказ-Nr.	Типоразмер	Вес ¹⁾
Исп. A	Исп. B	Исп. B
Исп. A	Исп. B	Исп. B
92 295	40	24,0
92 296	50	38,0
92 299	100	70,0

¹⁾ Размеры и вес могут иметь небольшие отличия.



»19« Запирающие, дифференциальные, пневматические, электромагнитные, шаровые клапаны - запорная арматура

Быстрозакрываемый шаровой клапан PN 40, с пневмоприводом, "Fire Safe - исполнение"

СОСТОИТ ИЗ:

Шаровой клапан PN 40, "Fire-Safe" BS 6755 - 2, фланцы DIN 2635, полный проход, уплотнения из PTFE, степень утечки 1 DIN 3230, антистатическое исполнение, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Пневматический привод, необслуживаемое компактное исполнение, угол переключения 90°, оснащен автоматическим пружинным закрывающим устройством, (Fail-safe-управление)

Пневматические привода сложены на основе управления давления воздуха мин. 5 бар при макс. дифференциальном давлении медиума 25 бар.
Макс. управляющее давление 8 бар.

Исполнение: **A** = Тип **ARGUS**, корпус из TSTE 355N,
шар и вал из нержавеющей стали, уплотнение из Viton
Исполнение **B** = Тип **ALFA**, корпус из ASTM A105 (C 21),
шар и вал из нержавеющей стали, уплотнение из PTFE/Viton
Исполнение **C** = Тип **Bont**, корпус из ASTM A105 (C 21), с **трехсоставным корпусом**,
шар и вал из нержавеющей стали, уплотнение из PTFE/Viton

Форма: с двух сторон DIN-фланец, длина в соответствии с DIN 3202 F4/F5 короткая форма

Заказ-Nr. Исп. А	Заказ-Nr. Исп. В	Типоразмер DN	Длина	Вес Исп. А	Вес Исп. В
19 700	19 730	15	115	8,0	8,5
19 701	19 731	20	120	9,0	9,5
19 702	19 732	25	125	9,5	10,5
19 703	19 733	32	130	14,2	15,3
19 704	19 734	40	140	15,1	18,8
19 705	19 735	50	150	21,4	26,4
19 706	19 736	65	170	33,5	37,7
19 707	19 737	80	180	47,0	53,0
19 708	19 738	100	190	69,3	80,0
19 709	19 739	125	325	80,0	95,0
19 880	19 890	150	350	137,0	122,0

Форма: с одной стороны DIN-фланец, с другой стороны сварочный штуцер¹⁾

Заказ-Nr. Исп. А	Заказ-Nr. Исп. С	Типоразмер DN	Длина Исп. А	Вес Исп. А	Длина Исп. С	Вес Исп. С
19 750	19 860	15	230	7,6	205	7,5
19 751	19 861	20	250	8,3	225	8,1
19 752	19 862	25	260	9,5	235	9,3
19 753	19 863	32	250	13,0	250	12,4
19 754	19 864	40	260	14,9	270	14,6
19 755	19 865	50	270	20,2	211	25,5
19 756	19 866	65	285	32,4	250	34,5
19 757	19 867	80	315	46,7	308	48,0
19 758	-	100	355	69,2	-	-
19 759	-	125	463	95,0	-	-

¹⁾ Диаметры трубных соединений для сварочных штуцеров - по Вашему запросу.

Дополнительные типоразмеры, соединения, специальный материал и исполнения для DME и других - по Вашему запросу.

Принадлежности:

Заказ-Nr.	Исполнение	Вес
19 710	Прибор указания положений в корпусе, Ex-защита, с оптическим указателем	1,8
19 711	³ / ₂ -ходовой-эл. магнитный клапан, Ex-защита,	1,5
19 763 с АТЕХ	для возд. давления, макс. 10 бар, подключение G 1/4", рабочее напряжение 230 V, 50 Hz	
19 712	³ / ₂ -ходовой-эл. магнитный клапан, Ex-защита, для возд. давления, макс. 10 бар, подключение G 1/4", рабочее напряжение 24 V, постоянное	1,5

Ручная передача для клапанов с пневматическим приводом - по Вашему запросу.



»19« Запирающие, дифференциальные, пневматические, электромагнитные, шаровые клапаны - запорная арматура

Электромагнитный клапан PN 25, Ех-защита, непрямого управления, 230 V, 50 Hz,
рабочее давление 0,5 - 25 бар, мин. разница рабочего давления 0,5 бар,
корпус из латуни

Заказ-Nr.	Соединение (IG)	Длина	Вес
19 401	G 1/2"	67	0,8
19 402	G 3/4"	80	1,2
19 403	G 1"	95	1,6
19 404	G 1 1/4"	132	2,5
19 405	G 1 1/2"	132	3,5
19 406	G 2"	160	4,5
19 408	спец. исполнение 24 V - постоянный ток		



Электромагнитный клапан PN 25, Ех-защита, с принудительным открытием, 230 V, 50 Hz,
рабочее давление 0 - 25 бар, корпус из латуни

Заказ-Nr.	Соединение (IG)	Длина	Вес
19 411	G 1/2"	67	1,8
19 412	G 3/4"	95	4,0
19 413	G 1"	95	3,8
19 414	G 1 1/4"	132	5,3
19 415	G 1 1/2"	132	5,5
19 416	G 2"	160	6,6
19 408	спец. исполнение 24 V - постоянный ток		



Исполнения с NPT-резьбой FAS-Nr. 19 554 до 19 559 - по Вашему запросу.

Электромагнитный клапан PN 40, Ех-защита, с принудительным открытием, степень утечки 1 DIN 3230,
рабочее давление 0 - 25 бар, фланцы DIN 2635

Исполнение: **A** = Корпус из стали,

Исполнение: **B** = Корпус из нерж. стали, без цветных металлов, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Исполнение: **C** = Корпус из стали, без цветных металлов, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Типоразмер DN	Длина	Рис.	Вес
Исполнение A	Исполнение B	Исполнение C	Исполнение C	Исполнение C	Исполнение C				
230V-AC	24V-DC	230V-AC	24V-DC	230V-AC	24V-DC				
19 419	19 369	19 429	19 379	-	-	15	130	1	5,5
19 420	19 370	19 430	19 380	-	-	20	150	1	5,8
19 421	19 371	19 431	19 381	-	-	25	160	1	6,5
19 422	19 372	19 432	19 382	-	-	32	180	1	11,0
19 423	19 373	19 433	19 383	-	-	40	200	1	12,0
19 424	19 374	19 434	19 384	-	-	50	230	1	14,0
19 425	19 375	-	-	19 435	19 385	65	290	2	36,5
19 426	19 376	-	-	19 436	19 386	80	310	2	46,5
19 427	19 377	-	-	19 437	19 387	100	350	2	70,0

Принадлежности:

Заказ-Nr.	Исполнение
19 388	Наценка за 2 эл. маг. выключателя для электронного указателя ОТКР/ЗАКР для эл. маг. клапанов с фланцами DN 15 - 50, Ех-маркировка EEx d IIC T6
19 389	Наценка за 2 эл. маг. выключателя для электронного указателя ОТКР/ЗАКР для эл. маг. клапанов с фланцами DN 65 - 100, Ех-маркировка EEx d IIC T6



Рис. 1



Рис. 2

Специальные исполнения - по Вашему запросу.

»19« Запирающие, дифференциальные, пневматические, электромагнитные, шаровые клапаны - запорная арматура

Байпасный клапан PN 25, газонепроницаемый, с пружинной нагрузкой, зависим от антидавления, с NPT-внутренней резьбой, корпус из ASTM A536

Угловая форма

Заказ-Nr.	Тип	Соединение	Обл. установки бар	Производ. макс. л/мин.	Вес	Рис.	Области установки для Типа BV с применением различных пружин бар
19 321	BV 3/4	3/4"	4,5 - 7,0	190	2,2	1	1,4 - 3,5
19 322	BV 1	1"	4,5 - 7,0	190	2,3	1	2,5 - 5,5
19 323	BV 1 1/4	1 1/4"	4,5 - 8,6	380	3,5	1	4,5 - 8,6
19 324	BV 1 1/4	1 1/4"	7,0 - 10,5	380	3,5	1	7,0 - 10,5
19 325	BV 1 1/2	1 1/2"	4,5 - 8,6	380	3,3	1	
19 326	BV 1 1/2	1 1/2"	7,0 - 10,5	380	3,3	1	
19 327	BV 2	2"	4,5 - 8,6	600	7,6	1	
19 334	Монтаж пружин желаемой области установки						

Проходная форма

Заказ-Nr.	Тип	Соединение	Обл. установки бар	Производ. макс. л/мин.	Вес	Рис.
19 328	N110-06-2	3/4"	5,0 - 10,5	80	1,6	2
19 329	N110-08-2	1"	5,0 - 10,5	160	1,5	2
19 335	Монтаж пружин с областью установки 1,8 до 5,1 бар					



Рис. 1



Рис. 2

Байпасный клапан, PN 40 угловой формы, с пружинной нагрузкой, с NPT-внутренней резьбой

Заказ-Nr.	Тип	Соединение	Обл. установки бар	Производ. макс. л/мин.	Вес	Рис.
19 330	B 166	3/4"	3,5 - 10,5	250	3,5	1
19 331	B 166	1"	3,5 - 10,5	250	3,5	1
19 332	B 166	1"	1,7 - 4,1	250	3,4	1
19 333	B 166	1"	5,0 - 18,0	250	3,5	1
19 337	B 177	1 1/2"	5,0 - 11,0	600	3,0	2
19 338	B 166	3/4"	1,7 - 4,1	250	3,4	1
19 339	B 166	3/4"	5,0 - 18,0	250	3,6	1
19 346	T 166	1 1/2"	6,9 - 15,5	250	3,5	иден. 1
19 348	T 166	1 1/4"	6,9 - 15,5	250	3,8	иден. 1
19 349	T 166	1 1/2"	3,5 - 10,5	250	4,0	иден. 1
19 350	B 177	2"	3,5 - 8,6	1400	18,8	2
19 354	B 166	1 1/4"	3,5 - 10,5	250	3,8	1
19 355	B 177	1 1/2"	4,1 - 6,9	600	6,0	2
19 359	B 177	1 1/4"	5,0 - 11,0	600	3,8	2



Рис. 1



Рис. 2

Клапан переключатель для предохранительного клапана с трехходовым шаровым клапаном PN 40, шаровой клапан из C 22.8, шар из нержавеющей стали с L-ходом, угол переключения 90°, уплотнения из PTFE, с фланцевым соединением DIN 2635 или NPT-резьбой, с аттестатом 3.1.B EN 10 204

Исполнение: **A** = Стандарт, с 2-мя предохранительными клапанами из латуни 1" NPT, уст. давление 15,6 бар, внутрилежащие, с TÜV-приемкой, комплектно собран, огрунтован, покрашен

Исполнение: **B** = с 2-мя предохранительными клапанами из нерж. стали 1" NPT, уст. давление 15,6 бар, внутрилежащие с TÜV-приемкой, комплектно собран, огрунтован, покрашен

Исполнение: **C** = без предохранительных клапанов, комплектно собран, огрунтован, покрашен

Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Заказ-Nr.	Типоразмер	Размеры ¹⁾	Вес ¹⁾	Рис. ¹⁾
Исп. A	Исп. B	Исп. C	Соединение	A B		
19 481	19 501	19 506	DN 25	200 375	6,5	1
19 482	19 502	19 507	DN 32	200 385	7,1	1
19 483	19 503	19 508	1" NPT AG	200 425	5,7	2
19 484	19 504	19 509	1 1/4" NPT AG	200 425	5,8	2
19 485	19 505	19 510	DN 50	200 390	8,0	1
19 537	19 538	19 539	DN 40	200 390	7,5	1

19 480 TÜV-контроль



Рис. 1



Рис. 2

¹⁾ Для исполнений A и B

Фланцевые клапаны переключатели других исполнений - по Вашему запросу.

»19« Запирающие, дифференциальные, пневматические, электромагнитные, шаровые клапаны - запорная арматура

Донный сливной клапан PN 25, с скоростным контролем

Заказ-Nr.	Тип	Вход	Выход	с наполнительным соединением	Вес
19 341 ¹⁾	A8017 DP	1 1/4" NPT AG	1" NPT IG	-	1,8
19 342 ²⁾	A8017 DH	1 1/4" NPT AG	1" NPT IG	-	1,8
19 343	A8018 DP	1 1/4" NPT AG	1" NPT IG	1 3/4" ACME AG	1,9
19 344	A8016 DP	1 1/4" NPT AG	-	1 3/4" ACME AG	1,4

¹⁾ стандартное исполнение

²⁾ с обратным клапаном

Исполнение
Заказ-Nr. 19 343



Исполнение
Заказ-Nr. 19 344



Мультиклапан PN 25, блочная арматура для складских емкостей, корпус из латуни

Заказ-Nr.	RegO	Соединение	Вес	Заказ-Nr.	RegO	Соединение	Вес
19 561	8475 RV	2 1/2" NPT-IG	5,7	19 562	8593 AR16.0	1 1/2" NPT-AG	1,8

Комплектация

1. Наполнительный клапан 1 3/4" ACME
2. Клапан выравнивания давл. 1 1/4" ACME
3. Клапан изъятия паровой фазы POL-IG
4. Контрольный клапан с контр. трубкой¹⁾
5. Узел для манометра
6. Узел для прибора-указателя давления
7. Предохранительный клапан
8. Узел для погружной трубки 3/4" NPT



Комплектация

1. Наполнительный клапан 1 3/4" ACME
2. Клапан выравнивания давл. 1 1/4" ACME
3. Клапан изъятия паровой фазы POL-IG
4. Контрольный клапан с контр. трубкой¹⁾
5. Узел для манометра
6. Узел для погружной трубки 3/4" NPT



¹⁾ При заказе указывайте, пожалуйста, длину трубки

Отличительные мультиклапаны - по Вашему запросу.

Duoport-клапан-переключатель PN 25, соединение 2" NPT-AG, корпус из ASTM A395 или подобный, для 2 внешележащих предохранительных клапанов 1 1/4" NPT-AG Типа RegO 3135 из латуни, без защитного колпачка

Заказ-Nr.	RegO	Соединение Танк	Предохранительные клапаны (шт.)	Уст. давление (бар)	Вес
19 571	A8540	2" NPT AG	без	-	4,5
19 572	8542G	2" NPT AG	2	2 - 27	6,8

19 573 TÜV - проверка давлением

19 574 TÜV - установка для RegO-предохранительного клапана



Заказ-Nr. 19 571

Multiport-клапан-переключатель PN 25, с ANSI/ASA-фланцем, корпус из ASTM A395 или подобный, для предохранительных клапанов 2 1/2" NPT-AG Типа RegO A3149 из стали, с защитным колпачком

Исполнение: **A** = Соединение 3" ANSI/ASA-фланец

Исполнение: **B** = Соединение 4" ANSI/ASA-фланец

Заказ-Nr.	RegO	Предохранит. клапаны (шт.)	Уст. давление (бар)	Вес
Исп. A				
19 511	A8563	без	-	32,0
19 569	8530	2	17,2	30,0
19 512	A8563	3	17,2	53,0
19 513	A8564	4	17,2	60,0
19 570	A8532	2	2 - 21	40,0
19 514	A8563	3	2 - 21	53,0
19 515	A8564	4	2 - 21	60,0

Заказ-Nr.	RegO	Предохранит. клапаны (шт.)	Уст. давление (бар)	Вес
Исп. B				
19 516	A8573	без	-	38,0
19 517	A8573	3	17,2	59,0
19 518	A8574	4	17,2	66,0
19 519	A8573	3	2 - 21	59,0
19 520	A8574	4	2 - 21	66,0



Заказ-Nr. 19 570



Заказ-Nr. 19 520

19 529 TÜV-проверка давлением

19 530 TÜV-установка для RegO-предохранительного клапана